

The logo features the letters 'TM' in a bold, white, sans-serif font. The letters are set against a background of numerous horizontal teal lines of varying lengths and thicknesses, creating a sense of motion and speed. The lines are most concentrated around the 'TM' and taper off towards the left and right.

**TM**

***Sami* S.p.A. MULTIPOLARI UL**

### CAVI MULTIPOLARI CERTIFICATI UL MULTICORE CABLES UL CERTIFIED

Tensione di esercizio Voltage rating	Temperatura di esercizio Temperature rating	STYLE	Sezione nominale - Nominal cross section				Guaina Jacket	Impiego Use
			min.		max.			
			AWG	mm <sup>2</sup>	AWG	mm <sup>2</sup>		
30 V	60°C	2803	46	0	10)	5,26	PVC (1)	Uso interno - <i>Internal wiring</i>
30 V	80°C	20082	40	0	---	---	PVC	Uso interno - <i>Internal wiring</i>
30 V	90°C	21639	50	0	10	5,26	PVC	Uso interno - <i>Internal wiring</i>
30 V	150°C	21615	---	---	---	---	FEP	Uso interno ed esterno di interconnessione di apparecchiature elettroniche - <i>Internal wiring or external interconnection of electronic equipment</i>
30 V	150°C (2)	21648	50	0	10	5,26	FEP	Uso interno ed esterno - <i>External interconnection and internal wiring of appliances</i>
30 V	200°C (2)	21652	50	0	10	5,26	FEP	Uso interno ed esterno - <i>External interconnection and internal wiring of appliances</i>
30 V	200°C	21621	---	---	---	---	FEP	Uso interno ed esterno di interconnessione di apparecchiature elettroniche - <i>Internal wiring or external interconnection of electronic equipment</i>
150 V	60°C	20438	---	---	---	---	PVC	Uso interno - <i>Internal wiring</i>
150 V	90°C	21640	50	0	10	5,26	PVC	Uso interno - <i>Internal wiring</i>
150 V	105°C	21641	50	0	10	5,26	PVC	Uso interno - <i>Internal wiring</i>
150 V	150°C	21616	---	---	---	---	FEP	Uso interno ed esterno di interconnessione di apparecchiature elettroniche - <i>Internal wiring or external interconnection of electronic equipment</i>
150 V	150°C (2)	21649	50	0	10	5,26	FEP	Uso interno ed esterno - <i>External interconnection and internal wiring of appliances</i>
150 V	200°C	21622	---	---	---	---	FEP	Uso interno ed esterno di interconnessione di apparecchiature elettroniche - <i>Internal wiring or external interconnection of electronic equipment</i>
150 V	200°C (2)	21653	50	0	10	5,26	FEP	Uso interno ed esterno - <i>External interconnection and internal wiring of appliances</i>
300 V	200°C (2)	21654	50	0	10	5,26	FEP	Uso interno ed esterno - <i>External interconnection and internal wiring of appliances</i>
300 V	150°C	21617	---	---	---	---	FEP	Uso interno ed esterno di interconnessione di apparecchiature elettroniche - <i>Internal wiring or external interconnection of electronic equipment</i>
300 V	150°C (2)	21650	50	10	10	5,26	FEP	Uso interno ed esterno - <i>External interconnection and internal wiring of appliances</i>
300 V	200°C	21623	---	---	---	---	FEP	Uso interno ed esterno di interconnessione di apparecchiature elettroniche - <i>Internal wiring or external interconnection of electronic equipment</i>
600 V	105°C	20155	36	0,01	---	---	PVC	Uso interno ed esterno per interconnessione di apparecchiature elettroniche - <i>Internal wiring or external interconnection of electronic equipment</i>
600 V	150°C	21618	---	---	---	---	FEP	Uso interno ed esterno di interconnessione di apparecchiature elettroniche - <i>Internal wiring or external interconnection of electronic equipment</i>
600 V	150°C (2)	21651	50	0	10	5,26	FEP	Uso esterno di interconnessione ed interno di cablaggio - <i>External interconnection and internal wiring of appliances</i>
600 V	200°C	21624	---	---	---	---	FEP	Uso interno ed esterno di interconnessione di apparecchiature elettroniche - <i>Internal wiring or external interconnection of electronic equipment</i>
600 V	200°C	21167	18	0,82	16	1,31	FEP	Uso interno - <i>Internal wiring</i>
600 V	200°C (2)	21642	50	0	---	---	FEP	Uso esterno di interconnessione apparecchiature - <i>External interconnection of appliances</i>
---	150°C	21620	---	---	---	---	FEP	Uso interno ed esterno di interconnessione di apparecchiature elettroniche - <i>Internal wiring or external interconnection of electronic equipment</i>
---	200°C	21626	---	---	---	---	FEP	Uso interno ed esterno di interconnessione di apparecchiature elettroniche - <i>Internal wiring or external interconnection of electronic equipment</i>

(1) Diametro massimo sotto guaina 15,24 mm. - *Maximum diameter under jacket 15,24 mm.*

(2) Opzionale: 60°C o 80°C come resistente ad olio e gasolio - *Optional: 60°C or 80°C Oil Res & Gas Res.*

(3) Per tutte gli style possibilità di schermatura sotto guaina - *For all styles shield under jacket as an optiona*